



Nome commerciale

## **PROPAGRIP DRYGUARD**

Identificazione della società

Produttore: PROPAGROUP S.p.A.

Indirizzo: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino) - Italy

www.propagroup.com - info@propagroup.com

Tel. +39 011 9507777 - Fax +39 011 9507800

### **1. Descrizione ed applicazione**

PROPAGRIP DRYGUARD evita lo scivolamento dei pallet garantendo la stabilità nei magazzini, nei negozi e durante il trasporto anche in caso di condensa e fuoriuscite.

### **2. Caratteristiche tecniche**

#### **PROPAGRIP DRYGUARD GOLD**

PROPAGRIP DRYGUARD GOLD è dotato di una barriera resistente ai liquidi e di un rivestimento antiscivolo su entrambi i lati per garantire la massima stabilità durante il trasporto, in magazzino e nei punti vendita.

- Disponibile in bobine e in fogli
- Barriera resistente ai liquidi e rivestimento antiscivolo in un unico foglio
- Mantiene la stabilità del pallet nonostante la condensa
- Carta 100% riciclabile

#### **PROPAGRIP DRYGUARD SILVER**

PROPAGRIP DRYGUARD SILVER ha una barriera resistente ai liquidi e un rivestimento antiscivolo su un lato che lo rende adatto al trasporto in ambienti umidi.

- Disponibile in bobine
- Barriera resistente ai liquidi e rivestimento antiscivolo su un solo lato
- Previene i danni e i crolli dovuti alla condensa
- Carta 100% riciclabile

#### **PROPAGRIP DRYGUARD BRONZE**

PROPAGRIP DRYGUARD BRONZE ha una struttura resistente ai liquidi e priva di plastica che allontana l'umidità dai pallet e dalle merci.

- Disponibile in bobine e in fogli
- Struttura resistente ai liquidi
- Mantiene la merce asciutta nonostante la condensa
- Carta 100% riciclabile



TEST	Metodo	Valori GOLD	Valori SILVER	Valori BRONZE	Tolleranza	U.M.
Peso	ISO 536	170	170	170	+/- 8%	g/m <sup>2</sup>
Umidità	ISO 2758	7-8	7-8	7-8	-	g/m <sup>2</sup>
SCT CD	ISO 9895	3,4	3,4	3,4	-	kN/m
Angolo antiscivolo Lato scuro*	TAPPI T 815	≥50	≥30	≥30	-	°
Angolo antiscivolo Lato chiaro	TAPPI T 815	-	≥50	-	-	°
Scoppio	ISO 2758	730	730	730	-	kPa
Cobb60 Lato scuro	ISO 535	15	16	16	+/- 10%	g/m <sup>2</sup>
Cobb60 Lato chiaro	ISO 535	70	70	70	+/- 10%	g/m <sup>2</sup>
Coefficiente frizione statico	ISO 8295	≥1,0	≥1,0   ≥0,5	≥0,5	-	μ <sub>s</sub>
Coefficiente attrito radente	ISO 8295	≥0,8	≥0,8   ≥0,5	≥0,5	-	μ <sub>D</sub>
Diametro anima	-	150	150	76	-	mm
Lunghezza rotoli**	-	2.000	2.000	2.500	+/- 10%	m
Fogli per pallet**	-	3.500	-	3.500	+/- 10%	pcs

Il prodotto PROPAGRIP DRYGUARD è resistente alla penetrazione dell'umidità quando il livello di umidità della superficie del pallet in legno è al massimo del 14%.

La carta può presentare differenze di colore in quanto è composta da un mix di fibre di carta riciclate e vergini.

\*Il lato scuro della carta è più resistente ai liquidi.

\*\* Larghezza e lunghezza dei fogli +/-1,5%. Larghezza della bobina +/-1,5%. Rivestimento: emulsione a base d'acqua.

Approvata come carta antiscivolo nel settore degli imballaggi alimentari senza contatto diretto con gli alimenti.

Condizioni di stoccaggio consigliate: Temperatura: 10-40°C, Umidità: 45-60%.

Conservazione massima consigliata: 12 mesi.

Per altre grammature o formati, contattaci.

### 3. Riciclabilità

PROPAGRIP DRYGUARD è realizzato con carta (PAP22) ed è quindi riciclabile al 100%.

### 4. Produzione e Qualità

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI EN ISO9001 / ISO14001 e produce secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare la scelta e l'impiego dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo che ne deve fare.

**Realizzato:** Direzione Tecnica

**Revisionato:** Ufficio Qualità

**Approvato:** Direzione